

Внешний блок аккумуляторных батарей высотой 3U на 192 В для некоторых моделей ИБП марки Tripp Lite (BP192V12-3U), монтируемый в стойку или вертикально

НОМЕР МОДЕЛИ: BP192V12-3U



Описание

Предлагаемый компанией Tripp Lite внешний блок аккумуляторных батарей BP192V12-3U, монтируемый в стойку или вертикально, позволяет продлить время автономной работы при использовании с совместимыми ИБП Tripp Lite. Универсальный форм-фактор обеспечивает возможность монтажа в стойку или установки друг на друга с использованием всего лишь 3 стойко-мест (3U). Для вертикальной установки предусмотрен дополнительный комплект опор 2-9USTAND. Для облегчения процесса установки в комплект входят кабели большого сечения с силовыми разъемами для подключения к источнику постоянного тока. Дополнительный выходной разъем обеспечивает возможность шлейфового подключения к ИБП нескольких блоков аккумуляторных батарей мод. BP192V12-3U с целью еще большего продления времени его работы. СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ ИБП: SU12KRT4UHW, SU5000RT4U, SU5000RT4UHV, SU5000RT4UTF, SU6000RT4U, SU6000RT4UHV, SU6000RT4UHV, SU6000RT4UHVHW, SU6000RT4UTF, SU6000RT4UTFHW, SU8000RT4U и другие модели ИБП марки Tripp Lite, для которых предусматривается возможность использования данного блока аккумуляторных батарей.

Свойства

- Обеспечивается продление времени работы от батарей при использовании в сочетании с совместимыми ИБП Tripp Lite
- Обеспечивает возможность установки друг на друга или монтажа в стойку с использованием всего лишь 3 стойко-мест (3U)
- Обеспечивает возможность вертикальной установки с использованием дополнительного комплекта опор 2-9USTAND (рассчитанного на 3 блока батарей при вертикальной установке)
- Комплект из двух входных/выходных разъемов обеспечивает возможность шлейфового подключения к ИБП нескольких блоков аккумуляторных батарей BP192V12-3U с целью еще большего продления времени его работы
- Для облегчения монтажа в комплект входят кабели большого сечения с силовыми разъемами для подключения к источнику постоянного тока

Спецификации

Основные возможности

- Обеспечивает продление времени ИБП Tripp Lite на 192 В пост. тока с возможностью расширения
- Поставляемый в комплекте разъем для шлейфового соединения обеспечивает возможность дополнительного подключения нескольких совместимых внешних блоков аккумуляторных батарей
- Возможность монтажа в стойку высотой 3U; оснастка для монтажа в двухрамную стойку входит в комплект поставки
- Предусматривается возможность монтажа в однорамную стойку и вертикальной установки

Комплект поставки

- Внешний блок аккумуляторных батарей BP192V12-3U
- Монтажная оснастка
- Гарантийные обязательства
- Руководство по эксплуатации

ОБЗОР	
Код UPC	037332125903
ВХОД	
Длина входного шнура ИБП (футы)	3
Длина входного шнура ИБП (м)	0.9
Количество фаз на входе	Однофазный
ВЫХОД	
Защита от перегрузки	Выходной предохранитель на 50 А постоянного тока
БАТАРЕЯ	
Продление времени работы от батарей	Оснащается дополнительным входным/выходным разъемом для шлейфового подключения нескольких блоков аккумуляторных батарей
Возможность продления времени работы	Да
Системное напряжение постоянного тока (В)	192
Разъем ИБП	Съемный кабель со специальным разъемом постоянного тока для ИБП (длиной 90 см и калибра 8)
Типичный срок службы батарей	Обычно 4-6 лет (Северная Америка)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Материал конструкции	Сталь
Высота шкафа	3U
Форм-фактор внешнего блока аккумуляторных батарей	Монтаж в стойку / вертикальная установка
Установочные форм-факторы, поддерживаемые соответствующей вспомогательной оснасткой	Монтируется в двухрамную 19-дюймовую стойку
Установочные форм-факторы, поддерживаемые соответствующей вспомогательной оснасткой	Возможность монтажа в однорамную стойку (с комплектом komplekt-perehodnikov-dlya-montazha-v-odnoramnuyu-stoiku~2POSTRMKITHD); Возможность вертикального монтажа (с комплектом vertikalnyi-montiruemyi-v-stoiku-9U~2-9USTAND)
Минимально необходимая глубина шкафа (см)	91.44
Минимально необходимая глубина шкафа (дюймы)	36
Транспортные габариты (ВхШхГ, дюймы)	11.00 x 23.00 x 33.00
Транспортные габариты (ВхШхГ, см)	27.94 x 58.42 x 83.82

Транспортировочная масса (фунты)	205.83
Транспортировочная масса (кг)	93.36
Габаритные размеры (ВхШхГ, дюймы)	5.250 x 17.500 x 28.000
Габаритные размеры (ВхШхГ, см)	13,3 x 44,5 x 71,1
Масса изделия (фунты)	174.00
Масса изделия (кг)	78.93
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ	
Product Compliance	RoHS; CE (Европа)
ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА	
Гарантийный период (США и Канада)	Ограниченная гарантия сроком 2 года
Гарантийный период (международная гарантия)	Ограниченная гарантия сроком 1 год
Гарантийный период (Мексика)	Ограниченная гарантия сроком 1 год
Гарантийный период (Пуэрто-Рико)	Ограниченная гарантия сроком 1 год
Дополнительная страховая защита	Имеются возможности продления гарантии до 3 или 5 лет с выездом специалиста на место эксплуатации в течение суток